

# HOLZ BRIKETT

## FEUER & FLAMME

### Gepresste helle Nadelholzspäne in typischer Brikettform.

Holzbrickett werden aus Holzspäne, die in der Holz verarbeiteten Industrie als Restprodukt anfallen, hergestellt. Ein Naturprodukt, das unter hohem Druck ohne Bindemittel zu einem harten Brikett gepresst wird. Ideal für Kachelöfen, Kaminöfen und Heizkamine. Ein Paket besteht aus 12 Holzbricketts, dies reicht für zwei bis drei Anwendungen aus.



Lieferung auf  
Europalette

**12  
Stück**  
ca. 10 kg

#### Holzbrickett-Daten:

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>Brikettform</b>          | Rechteckige Quader                         |
| <b>Grundfläche</b>          | ca. 155mm x 65 mm                          |
| <b>Länge</b>                | ca. 100 mm                                 |
| <b>Spez.Gewicht</b>         | 1,0 - 1,1 kg/dm <sup>2</sup>               |
| <b>Heizwert</b>             | ca. 4,7 - 5,0 k Wh/kg                      |
| <b>Wärmeentwicklung</b>     | schnell-gleichmäßig                        |
| <b>Mittlere Flammdauer</b>  | ca. 1 Stunden                              |
| <b>Mittlere Gluthaltung</b> | ca. 2 Stunden                              |
| <b>Formhaltung im Feuer</b> | geöffnete Struktur                         |
| <b>Ascheanfall</b>          | ca. 1,0 Gew.-%                             |
| <b>Einzelgebinde</b>        | Pakete zu 12 Stück (ca. 10 kg)             |
| <b>Palettierung</b>         | 100 Pakete je ca. 10 kg auf<br>Europalette |

96



Holz Kohlewerk Lüneburg · Plan 6 · 20095 Hamburg  
Telefon: 040 / 32 33 200 · Telefax: 040 / 32 22 79  
Internet: [www.holz Kohlewerk.de](http://www.holz Kohlewerk.de)

● Wenig Asche ● Hoher Heizwert ● Schöne Flamme ● Leicht stapelbar